



Scheda tecnica

IDROPITTURA SEMILAVABILE-ATENA

Confezioni: 2,5 - 5 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Idropittura murale semilavabile per interni, copertura, punto di bianco per interni opaca, a bassissimo contenuto di C.O.V.

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo ed airless.

Diluizione 30 - 40% a pennello e spruzzo in funzione dell'assorbimento del supporto.
30 - 35% a rullo in funzione dell'assorbimento del supporto.

Sistemi di applicazione

A) Intonaci o su vecchie pitture:

- Carteggiare accuratamente o spazzolare, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti;
- Applicare una prima mano a pennello di **ISOLANTE ACRILICO NARCISIO**, diluito 1 a 6 con acqua
- Applicare due mani di **ATENA**, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di copoolomeri acrilici in emulsione acquosa, cariche micronizzate, a basso contenuto di coosolventi.

Peso specifico medio 1,70 - 1,75 Kg/l

Essiccazione 4 - 5 ore

Condizioni di impiego

Temperatura dell'aria:	+5 : +35 °C
Temperatura della superficie:	+5 : +40 °C
Temperatura del prodotto:	+10 : +30 °C
Umidità relativa max:	85%



Di Manno Edil Colore S.r.l.

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria in modo da favorire sia l'asciugamento del prodotto che la fuoriuscita dei vapori, così che non condensino sulla superficie.

Sovrapplicazione	4 - 5 ore in funzione delle caratteristiche del supporto e delle condizioni ambientali.
Resa	5 - 10 mq/l per mano del prodotto in funzione dell'assorbimento e della ruvidità del supporto.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.
Colore	Bianco o colori cartella
Aspetto del film	Opaco

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

DI MANNO EDIL COLORE SRL- EDILIZIA INDUSTRIALE E CIVILE
Via Madonna delle Grazie, 119-04015 Priverno (LT)-tel.fax 0773/924351-
e-mail: info@gruppodimanno.it-www.gruppodimanno.it