



---

---

## Scheda tecnica

### Soluzione antisetica "PERSEO"

Soluzione risanate per il trattamento dei muri contaminati da muffe ed alghe

**Confezioni** 1 – 2,5 - 5 – 15 litri

#### Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Prodotto di preparazione per bonifica delle pareti, agisce contro muffe ed alghe impedendone la proliferazione nel tempo; ad alta penetrazione elimina le formazioni non visibili. Preserva l'aspetto estetico originale delle pitture applicate su supporti all'esterno ed all'interno.

#### Sistemi di applicazione

**Applicazione** Pennello.

**Diluizione** Max 10 % con acqua.

#### Sistemi di applicazione:

- Applicare di SOLUZIONE ANTIBIOTICA, impregnando bene il supporto.
- Attendere almeno 6 ore per permettere alla SOLUZIONE ANTIBIOTICA ANTIMUFFA "PERSEO" di svolgere la propria azione sanificante.
- Finire con idropittura **SIRENA o SIRENA** con microsfere

**Applicabile all'esterno.** Proteggere le superfici per almeno le prime 12 ore da eventuali dilavamenti e finire con cicli di pitturazione per esterni.

#### NOTA BENE

Nel caso dell'applicazione del candeggina attendere minimo 72 ore prima di applicare il **SOLUZIONE ANTISETTICA "PERSEO"**. Nel caso di applicazione all'esterno, non applicare in condizioni climatiche avverse. Può essere applicato anche sui muri esenti da muffe come prevenzione.

#### ATTENZIONE

**Non applicare a spruzzo.**

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua subito dopo l'uso.

**Compatibilità:** Con nessun altro prodotto.



### Caratteristiche del prodotto

<b>Composizione</b>	A base di additivi fungicidi ed algicidi ad ampio spettro d'azione in veicolo acquoso per superfici murarie contaminate e attaccate da batteri, lieviti, muffe . Idoneo sia per interno che per l'esterno prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento.
<b>Peso specifico medio</b>	1,00 Kg/l
<b>Sovrapplicazione</b>	Minimo 6 ore.
<b>Resa</b>	9 - 16 mq/l per mano dipendente dall'assorbimento del supporto, dalla quantità di muffa ed alge presenti.
<b>Conservazione</b>	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.
<b>Applicazione</b>	+8 : +30°C
<b>Colore</b>	Incolore

**Si consiglia l'uso di guanti in PVC e occhiali protettivi durante l'applicazione del prodotto, areare i locali dopo l'applicazione.**

---

Le muffe negli ambienti interni non sono solo un difetto estetico, ma costituiscono anche un fattore di rischio per le malattie allergiche e dell'apparato respiratorio.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

**Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.**