



Scheda tecnica

Extra Traspirante AFRODITE

Confezioni 5- 2,5 – 15 litri

Caratteristiche del prodotto e modo d'impiego

Idropittura murale traspirante per interni, ottima copertura, punto di bianco e bassissimo contenuto di C.O.V.

Sistemi di applicazione

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo ed airless.

Diluizione 30 - 40% a pennello in funzione dell'assorbimento del supporto
30 - 35% a rullo in funzione dell'assorbimento del supporto
20 - 35% airless in funzione dell'assorbimento del supporto

Sistemi di applicazione

A) Intonaci o su vecchie pitture:

- Carteggiare accuratamente o spazzolare, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti;
- Applicare una prima mano a pennello di **AFRODITE**, additivata del 10% in volume con **ISOLANTE VINILICO CALIPSO** e diluita all'80% in volume con acqua.
- Applicare due mani di **AFRODITE**, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, cariche micronizzate, a bassissimo contenuto di solventi.

Peso specifico medio 1,60 - 1,65 Kg/l

Essiccazione 3 - 4 ore

Condizioni di impiego Temperatura dell'aria: +5 : +35 °C
Temperatura della superficie: +5 : +40 °C
Temperatura del prodotto: +10 : +30 °C
Umidità relativa max: 85%



La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo da favorire sia l'asciugamento del prodotto che la fuoriuscita dei vapori, in modo che non condensino sulla superficie.

Sovrapplicazione	4 - 5 ore in funzione dell'assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali.
Resa	9 - 12 mq/l per mano del prodotto in funzione delle caratteristiche del supporto.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.
Colore	Bianco
Aspetto del film	Opaco
Altre proprietà	Ottima adesione punto di bianco e buona traspirabilità.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. Data l'imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.